

Dau 174 GU10 W.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6037** Aluminio satinado
Brushed aluminium
- 6117** Aluminio negro satinado
Black satin aluminium
- 3117** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio cepillado anodizado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio cepillado satinado cepillado en negro. Cuerpos interiores: sotabase inyectada en aluminio.

Tapa decorativa, protectora de la lámpara, en policarbonato inyectado. Acabados en lacado gris metalizado (similar al RAL 9006 Mate), lacado negro (RAL 9005) y lacado blanco (RAL 9016).

Extruded aluminium outer body. Finishes in anodised brushed aluminium, white lacquer (RAL9016) and satin brushed aluminium in black. Inner bodies: injected aluminium base mount.

Decorative cover lampshade in injected polycarbonate. Finishes in metallic grey lacquer (similar to RAL 9006 Mat), black lacquer (RAL 9005) and white lacquer (RAL 9016).

Datos técnicos / Technical data

101 x 80 mm | H, 174 mm
2 x GU10 Lámpara
/ Bulb retrofit



Led 8W Ø63mm Cod.2053
720 lumen | 2.700K
| CRI 80
No dimable/ Not Dimmable



Led 8W Ø50mm Cod.2098
700 lumen | 2.700K
| CRI 80
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Dau 50 AC C.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6898** Baño cromo brillo
Shiny chrome plating
- 6899** Lacado blanco mate
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6900** Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en baño de cromo brillo, lacado blanco (RAL 9016) y, lacado negro(RAL 9005).

Cuerpos interiores: sotabase inyectada en aluminio.

Extruded aluminium outer body. Finishes in chrome plating, white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005).

Inner bodies: injected aluminium base mount.

Datos técnicos / Technical data



50 x 50 mm | H, 60mm
1 x DOB LED 5W
500 lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF, 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation