

Dau 170 AC W.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6824** Aluminio satinado
Brushed aluminium
- 6825** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6826** Aluminio negro satinado
Black satin aluminium

Datos técnicos / Technical data



101 x 80 mm | H. 170 mm
2 x DOB LED 7W
665 (x2) lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF. 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation


Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio cepillado anodizado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio satinado cepillado en negro. Cuerpos interiores: sotabase inyectada en aluminio.

Soporte LED y disipador de calor, inyectado en aluminio, acabado en lacado blanco (RAL 9016).

Extruded aluminium outer body. Finishes in anodised brushed aluminium, white lacquer (RAL 9016) and satin brushed aluminium in black. Inner bodies: injected aluminium base mount.

Injected aluminium LED support and heat sink with a white lacquer finish (RAL 9016).

Dau 200 CC W.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6836** Aluminio satinado
Brushed aluminium
- 6837** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6838** Aluminio negro satinado
Black satin aluminium

Datos técnicos / Technical data



101 x 80 mm | H. 200 mm
2 x COB LED 9,3W
956 (x2) lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
Driver CC included
Dimable principio y final de
fase / Dimmable leading
and trailing edge
10-100%
PF. 0,90
Ripple < 10%

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Versión dimable en sistema DALI o 1-10 V bajo consulta.

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio cepillado anodizado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio satinado cepillado en negro. Cuerpos interiores: sotabase inyectada en aluminio.

Soporte LED y disipador de calor, inyectado en aluminio. Acabados en lacado gris metalizado (similar al RAL 9006 mate), lacado blanco (RAL 9016) Y lacado negro (RAL 9005).

Dimable version in DALI system or 1-10 V on request.

Extruded aluminium outer body. Finishes in anodised brushed aluminium, white lacquer (RAL 9016) and satin brushed aluminium in black. Inner bodies: injected aluminium base mount.

Injected aluminium LED support and heat sink. Finishes in mat metallic grey (similar to RAL 9006), white lacquer (RAL 9016) and satin black (RAL 9005).

Accesorios / Accessories



- 2366** Driver LED C.C. 350mA, 10W DALI dimable