

Lid 500 S.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6908** Kalmar blanco con lacado dorado interior.
White kalmar with golden interior 2525 Gundar
metallic satin)
- 6909** Kalmar negro con lacado dorado interior.
Black kalmar with golden interior 2525 Gundar
metallic satin)

Pantallas en Kalmar negro y blanco (75 % PVC, 25 % Poliester).

Reflector interno en acero estampado, acabado en lacado dorado metalizado (similar al RAL 1036). Pantalla difusora de vidrio soplado opal satinado al ácido.

Base de fijación al techo en acero estampado, lacado blanco mate (RAL9016).

Colgante ajustable en altura gracias a cables de acero inoxidable con regulación en la base de fijación a techo.

Shades in black and white Kalmar material (75 % PVC, 25 % Polyester).

Internal reflector in stamped steel, finishing in metallic golden lacquer (similar to RAL 1036). Diffusing shade in opal acid-etched satin glass.

Ceiling fixture in stamped steel finished in matt white lacquer (RAL 9016).

Pendant adjustable in height thanks to stainless steel cables with adjustment in the ceiling fixing base.

Datos técnicos / Technical data




Ø500mm | H. Max.
1.300mm
1 x E27 Lámpara Standard
/ Standard bulb retrofit
led **Cod.2016** 12 W
1.521 lumen | 2.700K
Dimable/ Dimmable

Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulation plus
reinforced insulation

Linea MLN LINEA

Linea 500 C.




Código/Code Acabados / Finishes

- 6910** Lacado blanco mate
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6499** Aluminio anodizado
Brushed aluminium



- 6911** Lacado blanco mate
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6500** Aluminio anodizado
Brushed aluminium



- 6912** Lacado blanco mate
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6501** Aluminio anodizado
Brushed aluminium

Datos técnicos / Technical data



300 x 300 mm | H. 75 mm
1 x PCB LED 17 W
1650 lumen | 2.700K
| CRI 90



370 x 370 mm | H. 75 mm
1 x PCB LED 17 W
1650 lumen | 2.700K
| CRI 90



420 x 420 mm | H. 75 mm
1 x PCB LED 29 W
2580 lumen | 2.700K
| CRI 90
Dimable/ Dimmable

Pantalla difusora de PMMA (Polimetilmacrilato) de 3 mm, satinado 1 cara.

Marco en aluminio extrusionado con uniones en aluminio inyectado. Acabados en aluminio satinado cepillado y lacado blanco mate (RAL 9016).

Fijación del marco a la base mediante tornillos en acero inoxidable.

Base de fijación al techo en acero estampado, lacado blanco mate (RAL9016) y lacado gris metalizado.

Diffusing shade in PMMA (Polymethylmethacrylate) 3 mm thickness, satin on one side.

Frame in extruded aluminium with injected aluminium joints. Finishing in satin brushed aluminium and matt white lacquer (RAL 9016).

Fixing of the frame to the base through stainless steel screws.

Fixing base in stamped steel, lacquered matt white (RAL9016) and lacquered grey metal (similar to Ral 9006 matt).

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation