

HAUL 40 AC SF W.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6803** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6804** Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

Datos técnicos / Technical data



Ø40 x 85 mm | H. 91 mm
1 x DOB LED 5W ∠ 35°
500 lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF. 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation


Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio.

Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío. Interruptor integrado en la base de fijación a la pared.

Cylinder in extruded aluminium. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium.

Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish. Switch integrated in the wall fixing base.

HAUL 40 AC MF W.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6805** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6806** Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

Datos técnicos / Technical data



Ø40 x 100 mm | H. 117 mm
1 x DOB LED 5W ∠ 35°
500 lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF. 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío.

Base dónde se aloja el eje para el movimiento, en aluminio inyectado. Base y sobabase para fijación a pared o techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005). Interruptor integrado en la base de fijación a la pared.

Cylinder in extruded aluminium. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing. Injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish.

Base where axis is housed for movement, in injected aluminium. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005). Switch integrated in the wall fixing base.