


Dau 80 F CC W.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6880** Aluminio satinado
Brushed aluminium
- 6881** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6882** Aluminio negro satinado
Black satin aluminium

Versión dimable en sistema DALI o 1-10 V bajo consulta.

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio cepillado anodizado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio cepillado satinado en negro.

Soporte LED y disipador de calor, inyectado en aluminio. Acabados en lacado gris metalizado (similar al RAL 9006 mate), lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005).

Cuerpos interiores: sobatabe inyectada en aluminio.

Dimable version in DALI system or 1-10 V on request.

Extruded aluminium outer body. Finishes in anodised brushed aluminium, white lacquer (RAL 9016) and satin brushed aluminium in black.

Injected aluminium LED support and heat sink. Finishes in mat metallic grey (similar to RAL 9006), white lacquer (RAL 9016) and satin black (RAL9005).

Inner bodies: injected aluminium base mount.

Datos técnicos / Technical data



80 x 80 mm | H. 184 mm
1 x COB LED 9.3W ∠ 50°
956 lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
Driver CC included
Dimable principio y final de
fase / Dimmable leading
and trailing edge
10-100%
PF, 0,90
Ripple < 10%


Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Acesorios / Accessories



- 2366** Driver LED C.C. 350mA, 10W DALI dimable

Dau 80 F GU10 W.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6028** Aluminio satinado
Brushed aluminium
- 4028** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 1028** Aluminio negro satinado
Black satin aluminium

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio cepillado anodizado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio cepillado satinado en negro.

Tapa decorativa, protectora de la lámpara, en policarbonato inyectado. Acabados en lacado gris metalizado (similar al RAL 9006), lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005).

Cuerpos interiores: sobatabe inyectada en aluminio.

Extruded aluminium outer body. Finishes in anodised brushed aluminium, white lacquer (RAL 9016) and satin brushed aluminium in black.

Decorative cover, lampshade in injected polycarbonate. Finishes in metallic grey lacquer (similar to RAL 9006), white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005).

Inner bodies: injected aluminium base mount

Datos técnicos / Technical data

80 x 80 mm | H. 184 mm
1 x GU10 Lámpara
/ Bulb retrofit



Led 8W Ø63mm Cod.2053
720 lumen | 2.700K
| CRI 80
No dimable/ Not Dimmable



Led 8W Ø50mm Cod.2098
700 lumen | 2.700K
| CRI 80
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation