

Halos 36 W.



Código/Code Acabados / Finishes

6685 Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

Datos técnicos / Technical data



Ø365mm | H. 63mm
1 x PCB LED 12 W
1.200 lumen | 2.700K
| CRI 90
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Pantallas difusoras de vidrio satinado al ácido de 3 mm de grosor con diámetros de 200 y 365 mm.

Incorporan Led PCB directo a red, de 12W de potencia, 1.200 lumen de rendimiento, 2700K de temperatura de color y CRI90.

Disposición del led hacia las pantallas decorativas para ofrecer una mejor reflexión de la luz. Cabezal dónde se ubica el led DOB en acero estampado con acabado lacado negro mate (RAL 9005).

Sistema de fijación a pared mediante imán de neodimio.

Acid-etched satin glass diffusing shades, 3 mm thick with diameters of 200 and 365 mm.

Includes 12W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 1.200 lumen, 2700 K colour temperature and CRI 90.

The LED is faced towards the decorative shades to improve light reflection. Stamped steel that houses the PCB led, finished in matt black lacquering.

Neodymium magnet wall fixing system.

Halos 36 T.



Código/Code Acabados / Finishes

6781 Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

Datos técnicos / Technical data



Ø365 x 98mm | H. 382mm
1 x PCB LED 12 W
1.200 lumen | 2.700K
| CRI 90
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Pantallas difusoras de vidrio satinado al ácido de 3 mm de grosor con diámetros de 200 y 365 mm. Incorporan Led PCB directo a red, de 12W de potencia, 1.200 lumen de rendimiento, 2700K de temperatura de color y CRI90.

Disposición del led hacia las pantallas decorativas para ofrecer una mejor reflexión de la luz. Cabezal dónde se ubica el led DOB en acero estampado con acabado lacado negro mate (RAL 9005).

Trípode de soporte de la luminaria en acero acabado en lacado negro mate (RAL 9005). Interruptor aéreo incluido en el cableado.

Acid-etched satin glass diffusing shades, 3 mm thick with diameters of 200 and 365 mm. Includes 12W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 1.200 lumen, 2700K colour temperature and CRI 90.

The LED is faced towards the decorative shades to improve light reflection. Stamped steel that houses the PCB led, finished in matt black lacquering.

Steel luminaire support tripod in a matt black lacquer finish (RAL 9005). Cord switch included with wiring.

Accesorios / Accessories



2401 Dimmer Aéreo
Aerial dimmer