

Dau 80 GU10 W.

Código/Code Acabados / Finishes

- 4150** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6149** Aluminio satinado
Brushed aluminium
- 6150** Aluminio negro satinado
Black satin aluminium

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio cepillado anodizado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio satinado cepillado en negro. Cuerpos interiores: sotabase inyectada en aluminio.

Tapa superior en aluminio inyectado. Tapa decorativa, protectora de la lámpara, en policarbonato inyectado. Acabados en lacado gris metalizado (similar al RAL 6006 Mate), lacado negro (RAL 9005) y lacado blanco (RAL 9016).

Extruded aluminium outer body. Finishes in anodised brushed aluminium, white lacquer (RAL 9016) and satin brushed aluminium in black. Inner bodies: injected aluminium base mount.

Injected aluminium upper cover. Decorative cover lampshade in injected polycarbonate. Finishes in metallic grey lacquer (similar to RAL 6006 Mat), black lacquer (RAL 9005) and white lacquer (RAL 9016).

Datos técnicos / Technical data

101 x 80 mm | H. 84mm
1 x GU10 Lámpara
/ Bulb retrofit



Led 8W Ø63mm Cod.2053
720 lumen | 2.700K
| CRI 80
No dimable/ Not Dimmable



Led 8W Ø50mm Cod.2098
700 lumen | 2.700K
| CRI 80
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Dau 50 ACx2 W.

Código/Code Acabados / Finishes

- 6892** Baño cromo brillo, base en lacado negro mate
Shiny chrome plating, base in matt black lacquering (9005)
- 6893** Lacado blanco mate
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6894** Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en baño de cromo brillo, lacado blanco (RAL 9016) y, lacado negro(RAL 9005).

Cuerpos interiores: sotabase inyectada en aluminio. Acabados en lacado negro (6892-6894) y blanco.

Extruded aluminium outer body. Finishes in chrome plating , white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005).

Inner bodies: injected aluminium base mount. Finished in black (RAL 9005) (6892-6894) and white lacquer (RAL 9016).

Datos técnicos / Technical data


60 x 50 mm | H. 50mm
2 x DOB LED 5W
500 (x2) lumen | 2.700K

3-step MacAdam
PF. 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Dau 80 AC W.

Código/Code Acabados / Finishes

- 6821** Aluminio satinado
Brushed aluminium
- 6822** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6823** Aluminio negro satinado
Black satin aluminium

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio cepillado anodizado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio satinado cepillado en negro. Cuerpos interiores: sotabase inyectada en aluminio.

Soporte LED y disipador de calor, inyectado en aluminio, acabado en lacado blanco (RAL 9016).

Extruded aluminium outer body. Finishes in anodised brushed aluminium, white lacquer (RAL 9016) and satin brushed aluminium in black. Inner bodies: injected aluminium base mount.

Injected aluminium LED support and heat sink with a white lacquer finish (RAL 9016).

Datos técnicos / Technical data


101 x 80 mm | H. 80 mm
2 x DOB LED 7W
665 (x2) lumen | 2.700K

3-step MacAdam
PF. 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation