

Bo-la

MLN BO-LA

Bo-la W-C.



Código/Code

Acabados / Finishes

4546

Blanco brillo inyectado.
Glossy injected white

4547

Negro brillo inyectado.
Glossy injected black

4548

Lacado cobre metalizado.
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami sable)

Datos técnicos / Technical data



Ø101 mm | H. 140 mm
1 x DOB LED 7W
665 lumen | 2.700K

3-step MacAdam
PF. 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Cabezal exterior en ABS inyectado en blanco brillo (Código 4546) y negro brillo (Código 4547). Acabado lacado cobre metalizado (D2525 Tanami sable).

Cuerpo interior del cabezal, para alojamiento del DOB Led y disipación del calor, en aluminio inyectado. Acabado en lacado negro mate (RAL 9005).

Óptica del cabezal en policarbonato inyectado transparente.

Brazo para articulación del cabezal en ABS inyectado en blanco brillo (Código 4546) y negro brillo (Código 4547). Acabado en baño dorado satinado (Código 4548).

Sotabase inyectada en zamak. Base de sujeción a pared estampada en acero. Acabados en lacado blanco brillo (RAL 9016), lacado negro brillo (RAL 9016) y lacado cobre metalizado (D2525 Tanami sable).

External head in ABS injected in gloss white (Code 4546) and gloss black (Code 4547). Finished in metallic copper lacquering (D2525 Tanami sable).

Internal body head, for DOB Led location and sink dissipation, aluminium injected. Finishing in matt black lacquering (RAL 9005).

Optical head in transparent injected polycarbonate.

Arm for articulation of the head in ABS injected in gloss white (Code 4546) and gloss black (Code 4547). Finishing in metallic copper lacquering (D2525 Tanami sable).

Back-base in zamak injected. Wall mounting base stamped in steel. Finishing in gloss white lacquering (Code 4546), gloss black lacquering (Code 4547) and brushed golden plating.