

HAUL 55 AC T1P.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6851** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6852** Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)
- 6773** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6774** Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

de
F

Datos técnicos / Technical data



Ø40 mm | H. 172 mm
1 x DOB LED 7W ∠ 58°
665 lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF, 0,95
Dimable/ Dimmable



1 x GU10 Lámpara
/ Bulb retrofit
Led 8W Ø50mm Cod.2098
| CRI 80
700 lumen | 2.700K
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Adaptador monofásico
1-Phase adaptor

Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005).

Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Soporte del led en policarbonato inyectado. Reflector en policarbonato inyectado acabado en blanco (MOD. 6851-6852).


Aro decorativo inyectado en policarbonato. Fijación mediante presión. Acabados en translúcido, blanco y negro.

Cylinder in extruded aluminium. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Led "Holder" in polycarbonate injected. Injected polycarbonate reflector, white finishing (MOD. 6851-6852).

Polycarbonate injected decorative ring. Assembly by pressure. Finishing in white, black and translucent.

HAUL 40 AC T3P.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6797** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6798** Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

Datos técnicos / Technical data



Ø40 mm | H. 141 mm
1 x DOB LED 5W ∠ 35°
500 lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF, 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Adaptador trifásico
3-Phase adaptor

Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005).

Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío.

Cylinder in extruded aluminium. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish.