

Knock 40 S.



Código/Code Acabados / Finishes

6716 Madera de fresno
Ash wood

Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido.

Pantalla decorativa de fresno de 3,5 mm de grosor, barnizada en la cara de madera y lacada en negro en la otra cara de la pantalla.

Soporte interior de portalámparas G9 en policarbonato inyectado. Acabado en negro mate.

Sistema de fijación de las pantallas, tanto la decorativa como la difusora de vidrio, mediante sistema de tres muelles internos fijados en el soporte.

Base de fijación al techo y tubos en acero. Acabados en lacado negro mate (RAL9005).

Modelo suspendido mediante cable de acero inoxidable en negro.

Cable eléctrico mediante salida lateral.

Satin triplex opal blown glass diffuser shade.

3,5mm thick ash decorative shade, varnished on the wooden side and black lacquered on the other side of the shade.

G9 interior lamp holder in injected polycarbonate. Matt black finish.

Screen fixing system, both decorative and glass diffuser, using a system of three internal springs fixed on the support.

Ceiling fixing base and tubes in steel. Matt black lacquer finishes (RAL9005).

Model suspended by black stainless steel cable.

Electric black cable through lateral exit.

Datos técnicos / Technical data

Ø400 x | H. 1.300 mm
1 x G9 Lámpara
/ Bulb retrofit
led 4,8 W Cod.2024
600 lumen | 2.700K
| CRI 80
No Dimable/Not Dimmable

led 4 W Cod.2015
480 lumen | 2.700K
| CRI 80
Dimable / Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Kronn MLN KRONN

KRONN 115 GU10 C.



Código/Code Acabados / Finishes

6230 Baño cromo brillo, base en lacado negro mate
Gloss chrome plating, base in matt black lacquering (9005)

6231 Lacado blanco mate
Matt white lacquering (RAL 9016)

4231 Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

Cilindro en aluminio extrusionado. Acabados en baño de cromo brillo, lacados blanco mate (RAL 9016) y negro mate (RAL 9005).

Alma interior en aluminio inyectado para fijación del portalámparas GU10.

Sotabase inyectada en zamak. Acabado en lacado negro mate (6230 y 4231) y lacado blanco mate (6231).

Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lámparas MR16, color gris para modelo 6230, color blanco para modelo 6231, y color negro para modelo 4231.

Cylinder in extruded aluminium. Finishing in gloss chrome plating, matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Inner core, for GU10 lampholder housing, injected in aluminium.

Rear-base injected in Zamak. Finishing in matt black lacquer (RAL 9005) (codes 6230 and 4231) and matt white lacquer (RAL 9016), (code 6231).

Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, gray for model 6230, white for model 6231, and black for model 4231.

Datos técnicos / Technical data

Ø70 x | H. 115 mm
1 x GU10 Lámpara
/ Bulb retrofit

MR20 Led 8w Ø63mm
Cod.2053 | CRI 80
720 lumen | 2.700K
No dimable/ Not Dimmable

MR16 Led 8W Ø50mm
Cod.2098 | CRI 80
700 lumen | 2.700K
Dimable/ Dimmable

Clase II: Aislamiento
básico más aislamiento
reforzado.
Class II: Basic insulate
plus reinforced insulation