



- 6224** Baño cromo brillo, base en cromo brillo
Shiny chrome plating, base in Shiny chrome plating
- 6225** Lacado blanco mate, base en lacado blanco mate
Matt white lacquering (RAL 9016), base in matt white lacquering (RAL 9016)
- 4225** Lacado negro mate, base en negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005), base in Matt black lacquering (RAL 9005)*

18

10



Ø70 x | H. 200 mm
1 x GU10 Lámpara
/ Bulb retrofit

MR20 Led 8w Ø63mm
Cod.2053 | CRI 80
720 lumen | 2.700K
No dimmable / Not Dimmable



MR16 Led 8W Ø50mm
Cod.2098 | CRI 80
700 lumen | 2.700K
Dimmable / Dimmable

Cilindro en aluminio extrusionado. Acabados en baño de cromo brillo, lacados blanco mate (RAL 9016) y negro mate (RAL 9005).

Alma interior en aluminio inyectado para fijación del portalámparas GU10.

Base y sotabases estampadas en acero. Base en acabado de baño de cromo brillo, lacados blanco y negro mate. Sotabase en lacado blanco (código 6225) y negro mate (códigos 6224 y 4225).

Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lámparas MR16, color gris para modelo 6224, color blanco para modelo 6225, y color negro para modelo 4225.

Cylinder in extruded aluminium. Finishing in gloss chrome plating, matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Inner core, for GU10 lampholder housing, injected in aluminium.

Stamped steel base finished in gloss chrome plating, matt white lacquer (RAL 9016) or matt black lacquer (RAL 9005). Rear-base in matt white lacquer (RAL 9016) (code 6225) or matt black lacquer (RAL 9005) (codes 6224 and 4225).

Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, gray for model 6224, white for model 6225, and black for model 4225.

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Lap

MLN LAP



- 6719+3719** Pantalla de cinta color crudo.
Ribbon shade in raw colour.



Ø800 x | H. 330 mm
3 x E27 Lámpara Standard
/ Standard bulb
retrofit led Cod.2016 12 W
1.521 (x3) lumen | 2.700K
Dimmable / Dimmable

Pantalla decorativa traslúcida mediante sistema de cintado realizado artesanalmente, en acabado color crudo.

Pantalla central en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido de 35 cm de diámetro.

Base y sotabase en acero mecanizado. Acabado en lacado blanco mate (RAL 9016).

Fijación de la pantalla decorativa mediante sistema de imanes.

Translucent decorative lampshade using an artisan taping system, in an ebru finish.

Central lampshade in 35 cm diameter acid-satin opal triplex blown glass.

Base and rear-base in machined steel. Matt white lacquered finish (RAL 9016).

Fixing of the decorative screen using a magnet system.

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation