


MARC 26 C.



Código/Code Acabados / Finishes

3366 Lacado blanco mate
Matt white lacquering (RAL 9016)

Pantalla decorativa y sotabase con la función de disipación del calor y de fijación del COB Led, inyectada en aluminio. Acabado en lacado blanco mate. Rotación desde la vertical, 60 grados. Rotación desde la horizontal: 300 grados.

Base para fijación tanto de la pantalla decorativa como de los ejes de movimiento en aluminio inyectado. Acabado en lacado blanco mate (RAL 9016).

Marco decorativo y sotabase estampados en acero. Acabados en lacado blanco mate.

Driver regulable tanto a principio como a final de fase, incluido en el interior de la base.

Decorative SHADE and rear-base with the function of heat dissipation and COB Ledhousing, injected in aluminium. Finishing in matt white lacquering (RAL 9016). Rotation from vertical: 60 degrees. Rotation of the heads from the horizontal: 300 degrees.

Base for fixing both the decorative screen and the movement axes in injected aluminium. Finishing in matt white lacquering (RAL 9016).

Stamped steel decorative frame and rear-base. Finishing in matt white lacquering (RAL9016).

Driver Dimmable leading and trailing edge of the phase, built-in on the internal base.

Datos técnicos / Technical data

260 x 260 x | H. 71 mm
1 x COB LED 9,3W $\angle$ 50°
965 lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam

220-240Vac.
Driver CC included
Dimable principio y final de fase / Dimmable leading and trailing edge
10-100%
PF, 0,90
Ripple < 10%


Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Accesorios / Accessories



2366 Driver LED C.C. 350mA, 10W DALI dimable

MARC 27x42 C.



Código/Code Acabados / Finishes

3367 Lacado blanco mate
Matt white lacquering (RAL 9016)

Pantalla decorativa y sotabase con la función de disipación del calor y de fijación del COB Led, inyectada en aluminio. Acabado en lacado blanco mate. Rotación desde la vertical, 60 grados. Rotación desde la horizontal: 300 grados.

Base para fijación tanto de la pantalla decorativa como de los ejes de movimiento en aluminio inyectado. Acabado en lacado blanco mate (RAL 9016).

Marco decorativo y sotabase estampados en acero. Acabados en lacado blanco mate.

Driver regulable tanto a principio como a final de fase, incluido en el interior de la base.

Decorative shade and rear-base with the function of heat dissipation and COB Ledhousing, injected in aluminium. Finishing in matt white lacquering (RAL 9016). Rotation from vertical: 60 degrees. Rotation of the heads from the horizontal: 300 degrees.

Base for fixing both the decorative screen and the movement axes in injected aluminium. Finishing in matt white lacquering (RAL 9016).

Stamped steel decorative frame and rear-base. Finishing in matt white lacquering (RAL9016).

Driver Dimmable leading and trailing edge of the phase, built-in on the internal base.

Datos técnicos / Technical data

420 x 270 x | H. 71 mm
2 x COB LED 9,3W $\angle$ 50°
965 lumen (x2) | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam

220-240Vac.
Driver CC included
Dimable principio y final de fase / Dimmable leading and trailing edge
10-100%
PF, 0,90
Ripple < 10%

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Accesorios / Accessories



2366 (x2) Driver LED C.C. 350mA, 10W DALI dimable