

Dau 80 AC W.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6818** Aluminio satinado
Brushed aluminium
- 6819** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6820** Aluminio negro satinado
Black satin aluminium

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio satinado cepillado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio satinado cepillado en negro. Cuerpos interiores: sobabase inyectada en aluminio.

Soporte LED y disipador de calor, inyectado en aluminio, acabado en lacado blanco (RAL 9016).

Tapa superior en aluminio inyectado. Acabados en lacado gris metalizado (similar al RAL 9006 Mate), lacado negro (RAL 9005) y lacado blanco (RAL 9016).

Extruded aluminium outer body. Finishes in anodised brushed aluminium, white lacquer (RAL 9016) and satin brushed aluminium in black. Inner bodies: injected aluminium base mount.

Injected aluminium LED support and heat sink with a white lacquer finish (RAL 9016).

Injected aluminium upper cover. Finishes in metallic grey lacquer (similar to RAL 9006 Mat), black lacquer (RAL 9005) and white lacquer (RAL 9016).

Datos técnicos / Technical data



101 x 80 mm | H. 80mm
1 x COB LED 7W
665 lumen | 2.700K

3-step MacAdam
PF: 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Dau 80 CC W.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6833** Aluminio satinado
Brushed aluminium
- 6834** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6835** Aluminio negro satinado
Black satin aluminium

Versión dimable en sistema DALI o 1-10 V bajo consulta.

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio satinado cepillado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio satinado cepillado en negro. Cuerpos interiores: sobabase inyectada en aluminio.

Soporte LED y disipador de calor, inyectado en aluminio, acabado en lacado blanco (RAL 9016).

Tapa superior en aluminio inyectado. Acabados en lacado gris metalizado (similar al RAL9006 Mate), lacado negro (RAL 9005) y lacado blanco (RAL 9016).

Dimable version in DALI system or 1-10 V on request.

Extruded aluminium outer body. Finishes in anodised brushed aluminium, white lacquer (RAL 9016) and satin brushed aluminium in black. Inner bodies: injected aluminium base mount.

Injected aluminium LED support and heat sink with a white lacquer finish (RAL 9016).

Injected aluminium upper cover. Finishes in metallic grey lacquer (similar to RAL9006 Mat), black lacquer (RAL 9005) and white lacquer (RAL 9016).

Datos técnicos / Technical data



101 x 80 mm | H. 90 mm
1 x COB LED 9,3W
956 lumen | 2.700K

3-step MacAdam
Driver CC included
Dimable principio y final de fase / Dimmable leading and trailing edge
10-100%

Ripple < 10%

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Accesorios / Accessories



2366 Driver LED C.C. 350mA, 10W DALI dimable

38,- €