

Plá 60 S.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6917** Lacado blanco texturado.
Textured white lacquering.
- 6918** Lacado gris marengo.
Anthracite grey lacquering.
- 6647** Lacado cobre metalizado.
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami sable)
- 6648** Lacado dorado metalizado
Metallic golden lacquering (D2525 Gundar metallic satin)

Datos técnicos / Technical data



Ø600 x 156 mm | H. Max.
1.300 mm
3 x DOB LED 11W
865 (x3) lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF, 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Pantalla estampada en acero. Pantalla difusora de la luz y protectora de los leds en polimetilmetacrilato (PMMA) traslúcido satinado termocoforado de 3mm de grosor, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio, dejando únicamente el espacio para los 3 leds habilitados.

Cable eléctrico de 3 metros de longitud. Modelo de 60 cm diámetro, incluye la base de fijación a techo.

Steel stamped shade. Internal diffuser shade in translucent polymethyl-methacrylate (PMMA) with satin-finish, thermoformed to 3 mm thick to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible.

Three-metre cable. 60 cm diameter model, includes canopy.

Plá 35 T.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6919** Lacado blanco texturado.
Textured white lacquering.
- 6920** Lacado gris marengo.
Anthracite grey lacquering.
- 4919** Lacado cobre metalizado.
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami sable)
- 4920** Lacado dorado metalizado
Metallic golden lacquering (D2525 Gundar metallic satin)

Datos técnicos / Technical data



Ø200 mm | H. 353 mm
3 x DOB LED 5W
500 (x3) lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF, 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Accesorios / Accessories



- 2401** Dimmer Aéreo
Aerial switched