


Dau 204x2 GU10 C.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6050** Aluminio satinado
Brushed aluminium
- 3050** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 4058** Aluminio negro satinado
Black satin aluminium

Datos técnicos / Technical data

162 x 80 mm | H. 204 mm
2 x GU10 Lámpara
/ Bulb retrofit



Led 8W Ø63mm Cod.2053
720 lumen | 2.700K
| CRI 80
No dimable/ Not Dimmable



Led 8W Ø50mm Cod.2098
700 lumen | 2.700K
| CRI 80
Dimable/ Dimmable

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio cepillado anodizado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio cepillado satinado en negro.

Tapa decorativa, protectora de la lámpara, en policarbonato inyectado. Acabados en lacado gris metalizado (similar al RAL 9006), lacado blanco (RAL 9016) y aluminio negro satinado.

Cuerpos interiores: sotabase inyectada en aluminio.


Extruded aluminium outer body. Finishes in anodised brushed aluminium, white lacquer (RAL 9016) and satin brushed aluminium in black.

Decorative cover, lampshade in injected polycarbonate. Finishes in metallic grey lacquer (similar to RAL 9006), white lacquer (RAL 9016) and black satin aluminium.

Inner bodies: injected aluminium base mount.

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Dau 204x3 GU10 C.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6051** Aluminio satinado
Brushed aluminium
- 3051** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 4052** Aluminio negro satinado
Black satin aluminium

Datos técnicos / Technical data

243 x 80 mm | H. 204 mm
3 x GU10 Lámpara
/ Bulb retrofit



Led 8W Ø63mm Cod.2053
720 lumen | 2.700K
| CRI 80
No dimable/ Not Dimmable



Led 8W Ø50mm Cod.2098
700 lumen | 2.700K
| CRI 80
Dimable/ Dimmable

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio cepillado anodizado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio cepillado satinado en negro.

Tapa decorativa, protectora de la lámpara, en policarbonato inyectado. Acabados en lacado gris metalizado (similar al RAL 9006), lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005).

Cuerpos interiores: sotabase inyectada en aluminio.

Extruded aluminium outer body. Finishes in anodised brushed aluminium, white lacquer (RAL 9016) and satin brushed aluminium in black.

Decorative cover, lampshade in injected polycarbonate. Finishes in metallic grey lacquer (similar to RAL 9006), white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005).

Inner bodies: injected aluminium base mount.

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation