



Código/Code Acabados / Finishes

6867	Lacado blanco Matt white lacquering (RAL 9016)
6868	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)
6847	Lacado blanco Matt white lacquering (RAL 9016)
6848	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)

Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005).

Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Soporte del led en policarbonato inyectado. Reflector en policarbonato inyectado acabado en blanco (MOD. 6867-6868).

Aro decorativo inyectado en policarbonato. Fijación mediante presión. Acabados en traslúcido, blanco y negro.

Cylinder in extruded aluminium. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Led "Holder" in polycarbonate injected. Injected polycarbonate reflector, white finishing (MOD. 6867-6868).

Polycarbonate injected decorative ring. Assembly by pressure. Finishing in white, black and translucent.

Datos técnicos / Technical data




Ø55 mm | H. Max.
1300 mm
1 x DOB LED 7W $\angle$ 58°
665 lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF. 0,95
Dimable/ Dimmable



1 x GU10 Lámpara
/ Bulb retrofit
Led 8W Ø50mm Cod.2098
| CRI 80
700 lumen | 2.700K
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Adaptador trifásico
3-Phase adaptor



Código/Code Acabados / Finishes

6785	Lacado blanco Matt white lacquering (RAL 9016)
6786	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)

Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío.

Base y sobabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005).

Cylinder in extruded aluminium. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish.

Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Datos técnicos / Technical data



Ø40 x 61 mm | H. 153 mm
2 x DOB LED 5W $\angle$ 35°
500 (x2) lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF. 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation