

Pla

MLN PLA

Pla 20 S.



Código/Code Acabados / Finishes

6913	Lacado blanco texturado. Textured white lacquering.
6914	Lacado gris marengo. Anthracite grey lacquering.
6594	Lacado cobre metalizado. Metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)
6595	Lacado dorado metalizado. Metallic golden lacquering (D2525 Gundar metallic satin)

Datos técnicos / Technical data



Ø200 x 86 mm | H. Max.
3.000 mm
3 x DOB LED SW
500 (x3) lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF, 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Pantalla inyectada en aluminio. Pantalla difusora de la luz y protectora de los leds en policarbonato inyectado, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio, dejando únicamente el espacio para los 3 leds habilitados.

Cable eléctrico de 3 metros de longitud.

Aluminium injected shade. The internal diffuser is manufactured in injected polycarbonate to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model visible.

Accesorios / Accessories

Three-metre electrical cable.



2382	Lacado blanco Matt white lacquering (RAL 9016)
2383	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)

Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005).

Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Pla 40 S.



Código/Code Acabados / Finishes

6915	Lacado blanco texturado. Textured white lacquering.
6916	Lacado gris marengo. Anthracite grey lacquering.
6598	Lacado cobre metalizado. Metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)
6599	Lacado dorado metalizado. Metallic golden lacquering (D2525 Gundar metallic satin)

Datos técnicos / Technical data



Ø400 x 118 mm | H. Max.
3.000 mm
3 x DOB LED 7W
665 (x3) lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF, 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Pantalla estampada en acero. Pantalla difusora de la luz y protectora de los leds en polimetilmetacrilato (PMMA) traslúcido satinado termoconformado de 3mm de grosor, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio, dejando únicamente el espacio para los 3 leds habilitados.

Cable eléctrico de 3 metros de longitud.

Steel stamped shade. Internal diffuser shade in translucent polymethyl-methacrylate (PMMA) with satin-finish, thermoformed to 3 mm thick to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model visible.

Accesorios / Accessories

Three-metre cable.



2382	Lacado blanco Matt white lacquering (RAL 9016)
2383	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)