

HAUL 40 AC C2F.

Código/Code Acabados / Finishes

- 6801 Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6802 Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005).

Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío.

Base y sotábase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate RAL 9005).

Cylinder in extruded aluminium. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish.

Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in matt white lacquer (RAL9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Datos técnicos / Technical data



Ø40 x 85 mm | H. 123 mm
2 x DOB LED 5W $\angle$ 35°
500 (x2) lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF, 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Accesorios / Accessories



- 2801 Adaptador monofásico blanco
White 1-phase adaptor
- 2802 Adaptador monofásico negro
Black 1-phase adaptor



- 2811 Adaptador trifásico blanco
White 3-phase adaptor
- 2812 Adaptador trifásico negro
Black 3-phase adaptor

HAUL 40 AC C3F.

Código/Code Acabados / Finishes

- 6793 Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6794 Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005).

Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío.

Base y sotábase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate RAL 9005).

Cylinder in extruded aluminium. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish.

Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in matt white lacquer (RAL9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Datos técnicos / Technical data



Ø40 x 130 mm | H. 123 mm
3 x DOB LED 5W $\angle$ 35°
500 (x3) lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF, 0,95
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

