



- 2801** Adaptador monofásico blanco
White 1-phase adaptor
- 2802** Adaptador monofásico negro
Black 1-phase adaptor



- 2811** Adaptador trifásico blanco
White 3-phase adaptor
- 2812** Adaptador trifásico negro
Black 3-phase adaptor

HAUL 55 AC CL.

Código/Code Acabados / Finishes

- 6861** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6862** Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)
- 6841** Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)
- 6842** Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)



Datos técnicos / Technical data



Ø55 mm | H. 210 mm
1x DOB LED 7W ∠ 58°
665 lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF: 0,95
Dimable/ Dimmable



1x GU10 Lámpara
/ Bulb retrofit
Led 8W Ø50mm Cod.2098
| CRI 80
700 lumen | 2.700K
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005).

Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Soporte del led en policarbonato inyectado. Reflector en policarbonato inyectado acabado en blanco (MOD. 6861-6862).

Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate RAL 9005).

Aro decorativo inyectado en policarbonato. Fijación mediante presión. Acabados en traslúcido, blanco y negro.

Cylinder in extruded aluminium. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Led " Holder" in polycarbonate injected. Injected polycarbonate reflector, white finishing (MOD. 6861-6862).

Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in matt white lacquer (RAL9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Polycarbonate injected decorative ring. Assembly by pressure. Finishing in white, black and translucent.