

HAUL 55 AC MF W.

Código/Code

Acabados / Finishes

6859

Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)

6860

Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

6839

Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)

6840

Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)



Datos técnicos / Technical data

Ø55 x 100 mm | H. 183mm
1 x DOB LED 7W $\angle$ 58°
665 lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF. 0,95
Dimable/ Dimmable

1 x GU10 Lámpara
/ Bulb retrofit
Led 8W Ø50mm Cod.2098
| CRI 80
700 lumen | 2.700K
Dimable/ Dimmable

Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005).

Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Soporte del led en policarbonato inyectado. Reflector en policarbonato inyectado acabado en blanco (MOD. 6859-6860).

Base dónde se aloja el eje para el movimiento, en aluminio inyectado. Base y sobabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005).

Aro decorativo inyectado en policarbonato. Fijación mediante presión. Acabados en traslúcido, blanco y negro. Interruptor integrado en la base de fijación a la pared.

Cylinder in extruded aluminium. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Led "Holder" in polycarbonate injected. Injected polycarbonate reflector, white finishing (MOD. 6859-6860).

Base where axis is housed for movement, in injected aluminium. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Polycarbonate injected decorative ring. Assembly by pressure. Finishing in white, black and translucent. Switch integrated in the wall fixing base.

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

HAUL 40 AC SF RW.

Código/Code


Acabados / Finishes

6813

Lacado blanco
Matt white lacquering (RAL 9016)

6814

Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)



Datos técnicos / Technical data

Ø40 x Ø70 mm | H. 97 mm
1 x DOB LED 5W $\angle$ 35°
500 lumen | 2.700K
| CRI 90
3-step MacAdam
PF. 0,95
Dimable/ Dimmable

Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio.

Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío. MODELO SÓLO PARA SER FIJADO EN UN CABEZAL DE CAMA MOVIBLE. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005).

Cylinder in extruded aluminium. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium.

Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish. MODEL FOR BEING INSTALLED ONLY ON A MOVABLE BEDSIDE. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation