

Knock 42x30 W.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos /Technical data
	6714	Madera de fresno Ash wood	Ø150 x H. 108mm 2 x G9 Lámpara / Bulb retrofit <input checked="" type="checkbox"/> led (x2) 4.8 W Cod.2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimmable/Not Dimmable
Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido.			
Pantalla decorativa de fresno de 3,5 mm de grosor, barnizada en la cara de madera y lacada en negro en la otra cara de la pantalla.			<input checked="" type="checkbox"/> led 4 W Cod.2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimmable / Dimmable
Soporte interior de portalámparas G9 en policarbonato inyectado. Acabado en negro mate.			
Sistema de fijación de las pantallas, tanto la decorativa como la difusora de vidrio, mediante sistema de tres muelles internos fijados en el soporte			
Satin triplex opal blown glass diffuser shade.			Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
3.5mm thick ash decorative shade, varnished on the wooden side and black lacquered on the other side of the shade.			
G9 interior lamp holder in injected polycarbonate. Matt black finish.			
Screen fixing system, both decorative and glass diffuser, using a system of three internal springs fixed on the support.			

Knock 15 T.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos /Technical data
	6715	Madera de fresno Ash wood	Ø400 x H. 108mm 1 x G9 Lámpara / Bulb retrofit <input checked="" type="checkbox"/> led 4.8 W Cod.2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimmable/Not Dimmable
Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido.			
Pantalla decorativa de fresno de 3,5 mm de grosor, barnizada en la cara de madera y lacada en negro en la otra cara de la pantalla.			<input checked="" type="checkbox"/> led 4 W Cod.2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimmable / Dimmable
Soporte interior de portalámparas G9 en policarbonato inyectado. Acabado en negro mate.			
Sistema de fijación de las pantallas, tanto la decorativa como la difusora de vidrio, mediante sistema de tres muelles internos fijados en el soporte.			
Interruptor aéreo incluido en el cable eléctrico negro. Longitud: 2 metros.			Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado Class II: Basic insulate plus reinforced insulation
Satin triplex opal blown glass diffuser shade.			
3.5mm thick ash decorative shade, varnished on the wooden side and black lacquered on the other side of the shade.			
G9 interior lamp holder in injected polycarbonate. Matt black finish.			
Screen fixing system, both decorative and glass diffuser, using a system of three internal springs fixed on the support.			
Aerial switch included in black electrical cord. Length: 2 meters.			