

Peak Lane

MLN PEAK LANE

Peak Lane 40 T.

Código/Code Acabados / Finishes

6925 Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

Cabezal metálico de 120 mm de diámetro, dónde se aloja un led PCB directo a red, de 12W de potencia, 1.200 lumen de rendimiento, 2700 K de temperatura de color y CRI 90.

Acabados en lacado negro mate (RAL 9005).

Tubos y base en acero estampado.

Interruptor aéreo incluido en el cableado. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.

Metal head with a diameter of 120 mm housing a 12W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 1.200 lumen, 2700 K colour temperature and CRI 90.

Matt black lacquering (RAL 9005).

Tubes and base in stamped steel.

Cord switch included with wiring. Possibility of adapting aerial dimmer.

Datos técnicos / Technical data

Ø240mm | H. 400mm
1 x PCB LED 12 W
1.200 lumen | 2.700K
| CRI 90
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation



Acesorios / Accessories



2401 Dimmer Aéreo
Aerial switched

Peak Lane 132 F.

Código/Code Acabados / Finishes

6927 Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

Cabezal metálico de 120 mm de diámetro, dónde se aloja un led PCB directo a red, de 12W de potencia, 1.200 lumen de rendimiento, 2700K de temperatura de color y CRI 90.

Acabados en lacado negro mate (RAL 9005).

Tubos y base en acero estampado.

Interruptor aéreo incluido en el cableado. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.

Metal head with a diameter of 120 mm housing a 12W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 1.200 lumen, 2700 K colour temperature and CRI 90.

Matt black lacquering (RAL 9005).

Tubes and base in stamped steel.

Cord switch included with wiring. Possibility of adapting aerial dimmer.

Datos técnicos / Technical data

Ø240mm | H. 1.325mm
1 x PCB LED 12 W
1.200 lumen | 2.700K
| CRI 90
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation



Acesorios / Accessories



2400 Dimmer Aéreo
Aerial dimmer