


Symphony

MLN SYMPHONY

Symphony W.



Código/Code

Acabados / Finishes

- 6939** Lacado visón
Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
- 6940** Lacado gris marengo
Anthracite grey lacquering (RAL 7016)
- 6941** Lacado cobre metalizado
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)

Datos técnicos / Technical data

Ø300 mm x 173 mm
1 x G9 Lámpara
/ G9 Bulb retrofit
led 4,8 W Cod.2024
600 lumen | 2.700K
| CRI 80
No Dimable/Not Dimmable

Pantalla estampada en aluminio con componente central interior donde se aloja un imán de neodimio. Acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sablé). Interior de la pantalla en lacado blanco mate (RAL 9016).

Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sablé).

led 4 W Cod.2015
480 lumen | 2.700K
| CRI 80
Dimable / Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio.

Sotabase inyectada en zamak y base de fijación a pared en acero estampado. Acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sablé).

Stamped lampshade in aluminium with an internal central component where a neodymium magnet is housed. Finished in mink lacquered (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sablé). Interior of the lampshade in matt white lacquer (RAL 9016).

Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sablé).

Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade.

Back-base injected in zamak and wall fixing base in stamped steel. Lacquered finishes in mink (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sablé).

Symphony 43 T.



- 6944** Lacado visón
Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
- 6945** Lacado gris marengo
Anthracite grey lacquering (RAL 7016)
- 6946** Lacado cobre metalizado
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)

Datos técnicos / Technical data

Ø450 mm | H. 435 mm
1 x G9 Lámpara
/ G9 Bulb retrofit
led 4,8 W Cod.2024
600 lumen | 2.700K
| CRI 80
No Dimable/Not Dimmable

led 4 W Cod.2015
480 lumen | 2.700K
| CRI 80
Dimable / Dimmable

Accesorios / Accessories



- 2401** Dimmer Aéreo
Aerial dimmer

Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado.
Class II: Basic insulate plus reinforced insulation