

Tagomago 22.5 W.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos /Technical data
	6628+2584	Lacado gris marenco con interior en lacado dorado . Lacquered in anthracite grey (RAL 7016) with interior in golden lacquer (D2525 Gundar metallic satin).	Ø225mm H. 311mm 1x E14 Lámpara Estérica / E14 Spherical bulb retrofit led Cod.2833 5 W 440 lumen 2.700K No Dimmable/ Not Dimmable
	6628+2586	Lacado cobre metalizado. Metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)	
	6628+2587	Lacado blanco mate (RAL 9016) Matt White lacquering (RAL 9016).	Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation

Pantalla estampada en acero. Acabados en lacado gris marenco (RAL 7016) con interior en lacado dorado metalizado (D2525 Gundar metallic satin). Lacado cobre metalizado (D2525 Tanami sablé) y lacado blanco mate (RAL 9016).

Vidrio opal soplado satinado al ácido. Cuerpo dónde se aloja el portalámparas en acero estampado. Acabado en lacado blanco mate (RAL 9016).

Sotabase inyectada en zamak. Base de sujeción a pared estampada en acero. Brazo curvado de dónde se suspende el cuerpo de la luminaaria, en acero. Acabados en lacado blanco mate (AL 9016).

Steel stamped shade. Finished in anthracite grey (RAL 7016) with metallic golden interior (D2525 Gundar metallic satin), metallic copper (D2525 Tanami sablé) and matt white lacquering (RAL 9016).

Acid-etched satin blown opal glass. Body where stays the lamp holder in stamped steel. Finishing in matt white lacquering (RAL 9016).

Back-base injected in Zamak. Canopy for wall supporting in stamped steel. Bended arm where lighting fixture is suspended, in steel. Finished in matt white lacquer (RAL 9016).

Lighting fixture with IP55 protection against dust and water.

Tagomago 36.5 W.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos /Technical data
	6830+2585	Lacado gris marenco con interior en lacado dorado . Lacquered in anthracite grey (RAL 7016) with interior in golden lacquer (D2525 Gundar metallic satin).	Ø365mm H. 455mm 1x E27 Lámpara Standard / E27 Standard bulb retrofit led Cod.2016 12 W 1.521 lumen 2.700K Dimmable/ Dimmable
	6830+2589	Lacado cobre metalizado. Metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)	
	6830+2590	Lacado blanco mate (RAL 9016) Matt White lacquering (RAL 9016).	Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation

Pantalla estampada en acero. Acabados en lacado gris marenco (RAL 7016) con interior en lacado dorado metalizado (D2525 Gundar metallic satin). Lacado cobre metalizado (D2525 Tanami sablé) y lacado blanco mate (RAL 9016).

Vidrio opal soplado satinado al ácido. Cuerpo dónde se aloja el portalámparas en policarbonato inyectado translúcido.

Base de sujeción a pared y sotabase inyectada en zamak. Brazo curvado de dónde se suspende el cuerpo de la luminaaria, en acero. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016).

Steel stamped shade. Finished in anthracite grey (RAL 7016) with metallic golden interior (D2525 Gundar metallic satin), metallic copper (D2525 Tanami sablé) and matt white lacquering(RAL 9016).

Acid-etched satin blown opal glass. Body where stays the lamp holder in stamped steel. Finishing in matt white lacquering (RAL 9016).

Back-base injected in Zamak. Canopy for wall supporting in stamped steel. Bended arm where lighting fixture is suspended, in steel. Finished in matt white lacquer (RAL 9016).

Lighting fixture with IP55 protection against dust and water.