


Wire 38 W.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6966** Lacado visión
Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
- 6967** Lacado gris marengo
Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
- 6968** Lacado cobre metalizado.
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami sable)

Datos técnicos / Technical data

Ø383 mm x 131mm
1 x G9 Lámpara
/ G9 Bulb retrofit
led 4,8 W Cod.2024
600 lumen | 2.700K
| CRI 80
No Dimable/Not Dimmable

led 4 W Cod.2015
480 lumen | 2.700K
| CRI 80
Dimable / Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Pantalla decorativa en acero estampado. Interior con fieltro de poliéster de 1,75 mm de grosor, con protección contra el fuego, clase A y, absorción del sonido, clase E (absorción acústica aW 0,15) de color gris claro que realiza la función de protección del lacado y del vidrio.

Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visión (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado ((D2525 Tanami sable).

Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio.

Cable eléctrico bipolar, que une el soporte del vidrio con la base de fijación a pared de 65 cm de longitud.

Sotabase y base de fijación a pared inyectadas en zamak. Acabados en lacados visión (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sable).

Decorative lampshade in stamped steel. Interior with 1,75 mm thick polyester felt, with protection against fire, class A and, sound absorption, class E (acoustic absorption aW 0,15) in light grey colour, which performs the function of protection of the lacquer and glass.

Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sable).

Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade.

65 cm long bipolar electric cable that connects the glass support with the wall fixing base.

Back-base and wall fixing base injected in zamak. Lacquered finishes in mink (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sable).

Wire 24 F.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6971** Lacado visión
Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
- 6972** Lacado gris marengo
Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
- 6973** Lacado cobre metalizado.
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami sable)

Datos técnicos / Technical data

Ø240 mm x 138mm
1 x G9 Lámpara
/ G9 Bulb retrofit
led 4,8 W Cod.2024
600 lumen | 2.700K
| CRI 80
No Dimable/Not Dimmable

led 4 W Cod.2015
480 lumen | 2.700K
| CRI 80
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento
básico más aislamiento
reforzado.
Class II: Basic insulate
plus reinforced insulation