



6981	Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
6982	Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
6983	Lacado cobre metalizado. Metallic copper lacquering (D2525 Tanami sable)

Ø240 mm | H. 1.300 mm
1 x G9 Lámpara
/ G9 Bulb retrofit
led 4,8 W Cod.2024
600 lumen | 2.700K
| CRI 80
No Dimable/Not Dimmable

led 4 W Cod.2015
480 lumen | 2.700K
| CRI 80
Dimable / Dimmable

Pantalla decorativa en acero estampado. Interior con fieltro de poliéster de 1,75 mm de grosor, con protección contra el fuego, clase A y, absorción del sonido, clase E (absorción acústica aW 0,15) de color gris claro que realiza la función de protección del lacado y del vidrio.

Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sable).

Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio.

Cable eléctrico bipolar de 1,6 metros de longitud. Cable de acero inoxidable de 1,3 metros de longitud.

Sotabase y base de fijación a pared inyectadas en zamak. Acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sable).

Decorative lampshade in stamped steel. Interior with 1,75 mm thick polyester felt, with protection against fire, class A and, sound absorption, class E (acoustic absorption aW 0,15) in light grey colour, which performs the function of protection of the lacquer and glass.

Supports for height adjustment of the lampshade in injected rubber, matte black finish.

Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sable).

Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade.

1,6-meter-long bipolar electrical cable. 1,3-meter-long stainless-steel cable.

Back-base and wall fixing base injected in zamak. Lacquered finishes in mink (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sable).

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation